

Specifikationer af EL Minilæsser E600

- Vægt inkl. skovl: 2050 kg
- Vægt inkl. pallegafler: 2020 kg
- Last: 650 kg
- Maks. styreradius: $\pm 45^\circ$
- Maks. venderadius: 2050 mm
- Svingvinkel: 19°
- Total tid (s): 8
- Driftstid: Op til 6 timer (alt afhængig af brug)
- Opladningstid: 8 timer



Ydeevne

- Gearkassemodel: -
- Hastighed: Lav 10 km/t, Høj 20 km/t

Dimensioner

- Losse højde: 2330 mm
- Løftehøjde: 1770 mm
- Samlede dimensioner: 3810 x 1260 x 2270 mm
- Losseafstand: 405 mm
- Akselafstand: 1050 mm
- Sporvidde: 890 mm
- Frihøjde: 200 mm

Batteri

- Batterimodel: 3-EVF-200
- Batteritype: Vedligeholdelsesfri bly-syre
- Antal batterier: 12
- Batterikapacitet: 14,4 kW
- Nominel spænding: 72V
- Opladningstid: 8 timer
- Elektrisk system spænding: 12V

Hydrauliksystem

- Elektrisk system: Vekselstrøm
- Spænding: 72V
- Effekt: 5 kW
- Forskydning: 23 ml/r
- Nominel hastighed: Lav 800 o/min, Høj 2200 o/min
- Systemtryk: 16 MPa

Styresystem

- Type: Fuldt hydraulisk styretøj
- Systemtryk: 14 MPa
- Styrepumpe: 5-125
- Styrecylinder dimension: 63 x 190 mm
- Antal styrecylindre: 1

Køresystem

- Elektrisk system: Vekselstrøm
- Spænding: 72V
- Effekt: 4 x 2 kW
- Antal motorer: 2
- Dæk: 26 x 12.00-12
- Dæktryk: 0,25 MPa
- Antal dæk: 4

Bremsesystem

- Driftsbremse: Tromleoliebremse
- Parkeringsbremse: Tromlehåndbremse

Spørgsmål til Minilæsser E600 – Kontakt os på 66 12 82 22